

PRILOG 1 Rev. 1
CERTIFIKATU O STALNOSTI SVOJSTAVA
3/05-ZGP-10064

Vrsta proizvoda: **UNUTARNJA PROTUPOŽARNA I/ILI DIMONEPROPUSNA VRATA
 PREMA HRN EN 16034:2014 U SUGLASJU SA HRN EN 14351-2:2018
 (drvena jednokrilna zaokretna vrata na drvenom dovratniku)**

Naziv proizvoda: **LKK 63 BBN**

Certifikat izdan za: **LAKERKO - PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72,
 10296 Luka, HRVATSKA**

Namjeravana upotreba proizvoda: - **pješačka vrata**
 - **ugradnja na granicama požarnih sektora**
 - **ugradnja na granicama dimnih sektora**
 - **ugradnja na evakuacijskim putevima**
 - **ugradnja u unutarnje zidove objekata**

**Pregled razina/razreda svojstava proizvoda obuhvaćenih certifikatom u skladu
 s izvještajem o razredbi br. R-4545/21-1 Rev.1**

Bitne značajke	Svojstvo	Norma
Otpornost na požar (za upotrebu na granicama požarnih sektora)	E 45 / EI ₁ 45 / EI ₂ 45 / EW 30	HRN EN 16034:2014
Kontrola propusnosti dima (samo za primjene kada je potrebno ograničenje širenja dima)	S _a	
Sposobnost otpuštanja (mogućnost zatvaranja – za vrata sa uređajem za držanje krila vrata u otvorenoj poziciji)	NPD	
Samozatvaranje (samo za samozatvarajuća vrata i/ili prozore koji se mogu otvarati, otporne na požar i/ili dimonepropusne)	C	
Trajnost mogućnosti otpuštanja	NPD	
Trajnost samozatvaranja (samo za samozatvarajuća vrata i/ili prozore koji se mogu otvarati): - na degradaciju (cikličko ispitivanje) - na starenje (korozija)	NPD NPD	
Sposobnost otpuštanja (mogućnost otvaranja – za zatvorena vrata na evakuacijskim putevima)	NPD	HRN EN 14351-2:2018

Stubička Slatina, dana 19.11.2021.



Odgovorna osoba LTM Cert-a:

Tomislav Skušić
 Tomislav Skušić, dipl. ing.